

№ док-та	дата
1/1342	27.11.2019

Уважаемый Партнер!

Российское производственное объединение «АЛБЕС» приступило к производству **подвесной системы Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР**.

Система **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР** предназначена для монтажа кассетных потолков с различными кромками из окрашенного алюминия или стали, просечно-вытяжной сетки, минерального волокна, с распределенной нагрузкой до 9 кг на 1 кв. метр потолка. Подвесная система **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР** изготовлена из оцинкованной стали, имеет формованный замок.

Конструкция каркаса **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР** состоит из:

- Т- профиль **АЛБЕС ПРЕМЬЕР** 24/29 L=3,7 м;
- Т- профиль **АЛБЕС ПРЕМЬЕР** 24/29 L=1,2 м;
- Т- профиль **АЛБЕС ПРЕМЬЕР** 24/29 L=0,6 м.

Схемы монтажа не отличаются от применяющихся в других системах производства РПО «АЛБЕС». Подробно с ними можно ознакомиться стр. 105 каталога «Потолочные системы «АЛБЕС» или на сайте компании www.albes.ru.

Преимущества подвесной системой Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР:

- 1) За счет конструкции и применения коррозионностойких материалов достигнута высокая несущая способность подвесной системы **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР**, что позволяет применять тяжелые потолочные панели.
- 2) Конструкция подвесной системы **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР** создана с целью обеспечить простой, быстрый, но в то же время надежный монтаж подвесных кассетных потолков с различными кромками.
- 3) Геометрия замка подвесной системы позволяет неоднократно разъединять и повторно смыкать профили без потери прочности конструкции, что позволяет изменять монтажную схему при перепланировке потолочной зоны.
- 4) При монтаже и демонтаже подвесной системы не требуется применять специальный инструмент.
- 5) Подвесная система **Т-24 АЛБЕС ПРЕМЬЕР** является негорюемым каркасом (класс горючести - НГ).
- 6) Основные направляющие имеют специальное отверстие (пожарный компенсатор), которое компенсирует температурные расширения в случае пожара. Это сохраняет структурную целостность подвесного потолка, удерживает панели на месте и предотвращает обрушение потока при пожаре.
- 7) Простота конструкции обеспечивает быстрый монтаж подвесной системы.
- 8) Возможности цветового исполнения:
 - Стандартные: белый матовый, металлик, золото, супер-хром, черный;
 - Под заказ: любой цвет по таблице RAL.

Со своей стороны готов оказать техническую поддержку и необходимые консультации по данному вопросу.

С уважением,

Исполнительный директор



С.А. Моисеев